



HD 5/12 C Plus

Šikovný, mobilný, všestranný: studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/12 C Plus na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. S odkladaním príslušenstva, mosadznou hlavou valca a automatickou dekompresiou tlaku.



1 – 2 h



EASY PRESS



AVS



AUTO SHUTDOWN

1 Mobilita

- Integrovaná rúčka na prednej strane stroja umožňuje jednoduché nakladanie stroja a pohodlnú prepravu.
- Madlo zasúvateľné stlačením gombíka.

2 Flexibilita

- Možná prevádzka vo vertikálnej aj horizontálnej polohe.
- Pri prevádzke v horizontálnej polohe kolesá nedosadajú. Tým ponúka tento stroj maximálnu stabilitu.

3 Odkladanie príslušenstva

- Objímka (M 18 x 1,5) na odkladanie plošného čističa priamo na stroji.
- Praktické priečky pre trojitú a rotačnú trysku.

4 Kvalita

- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Kvalitná mosadzná hlava valca.



HD 5/12 C Plus

Objednávacie číslo		1.520-129.0
		4039784956735
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Prietok	l/h	500
Pracovný tlak	bar / MPa	120 / 12
Max. tlak	bar / MPa	175 / 17,5
Max. teplota na prítoku	°C	60
Príkion	kW	2,5
Hmotnosť	kg	23,7
Rozmery (d x š x v)	mm	380 x 360 x 930

Výbava

Ručná striekacia pištoľ	Pištoľ Easy Press	
Ručná striekacia pištoľ s vložkou Soft-grip	■	
Vysokotlaková hadica	m	10 / DN 6, 250 bar
Pracovný nadstavec	mm	850
Tryska s tromi možnosťami prestavenia (0°/25°/40°)	ručne	
Rotačná tryska	■	
Systém proti skrúcaniu (AVS)	■	
Vypínanie tlaku	■	
Servo Control	-	

■ Štandardná výbava.

HD 5/12 C PLUS

1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo			Dĺžka				
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom									
Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 8, 315 bar, predĺženie	1	6.391-342.0	Priemer 8	315 bar	10 m			Na rozšírenie akčného rádiusu vysokotlakového čističa. Prípojka obojstranná M22 x 1,5.	▲
Vysokotlaková hadica, 30 m, DN 8, vrát. otočnej spojky	2	6.390-293.0	Priemer 8	315 bar	30 m			S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom									
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m, Ø 6, vrát. otočnej spojky	3	6.391-883.0	Priemer 6	400 bar	10 m			S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m, Ø 8, bar, predĺženie	4	6.391-354.0	Priemer 8	400 bar	10 m			Na rozšírenie akčného rádiusu vysokotlakového čističa. Prípojka obojstranná M22 x 1,5.	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 15 m, Ø 8, vrát. otočnej spojky	5	6.389-709.0	Priemer 8	400 bar	15 m			S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 30 m, DN 8, vrát. otočnej spojky	6	6.390-294.0	Priemer 8	400 bar	30 m				▲
Vysokotlaková hadica, 1,5 m, Ø 8, vrát. pripojovacích dielov	7	6.390-178.0	Priemer 8	400 bar	1,5 m			s obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Na pripojenie hadicových bubnov so skrutkovým spojom M 22 x 1,5.	□
Longlife pre potravinárstvo s obojstranným závitovým spojom									
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 10 m, Ø 8, vrát. otočnej spojky	8	6.391-864.0	Priemer 8	400 bar	10 m			Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší kryt odolný voči živočíšnym tukom, materiál nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 20 m, Ø 8, vrát. otočnej spojky	9	6.391-887.0	Priemer 8	400 bar	20 m			Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší kryt odolný voči živočíšnym tukom, materiál nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	▲
Štandardné									
Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 6, AVS prípojka pištole	10	6.391-238.0	Priemer 6	250 bar	10 m			s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. Priemer 6/155°C/250 bar	■
Vysokotlaková hadica, 15 m, Ø 6, AVS prípojka pištole	11	6.391-394.0	Priemer 6	250 bar	15 m			s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. priemer 6/155°C/250 bar	□
Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 8, AVS prípojka pištole	12	6.390-025.0	Priemer 8	315 bar	10 m			s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. priemer 8/155°C/315 bar	□
Vysokotlaková hadica, 15 m, Ø 8, AVS prípojka pištole	13	6.390-185.0	Priemer 8	315 bar	15 m				□
Vysokotlaková hadica, 20 m, Ø 8, AVS prípojka pištole	14	6.390-171.0	Priemer 8	315 bar	20 m				□
Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 6, 300 bar, AVS prípojka pištole	15	6.391-875.0	Priemer 6	300 bar	10 m			s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. M 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu. priemer 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400									
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 20 m, Ø 8, AVS prípojka pištole	16	6.390-208.0	Priemer 8	400 bar	20 m			20 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a ručným závitovým spojom. Dvojitá oceľová vložka z oceľového drôtu maximálne odolného voči tahu.	□
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m, Ø 8, M22x1,5	17	6.391-882.0	Priemer 6	400 bar	10 m			S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie).	□
Vysokotlaková hadica Longlife 400, 10 m, Ø 8, AVS prípojka pištole	18	6.391-351.0	Priemer 8	400 bar	10 m				□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS 1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo			Dĺžka				
Pre potravinárstvo									
Vysokotlaková hadica, 10 m, Ø 8, AVS prípojka pištole, potravinárska, sivá	19	6.390-704.0	Priemer 8	250 bar	10 m			Potravinové vyhotovenie, AVS prípojka v pištoli, sivá priemer 8/155 °C/250 bar	☐
Vysokotlaková hadica, 20 m, Ø 8, AVS prípojka pištole, potravinárska, sivá	20	6.390-705.0	Priemer 8	250 bar	20 m			20 m vysokotlaková hadica (priemer 8) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 8/155°C/250 bar.	☐
Longlife pre potravinárstvo									
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 10 m, Ø 8, AVS prípojka pištole	21	6.391-885.0	Priemer 8	400 bar	10 m			Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší kryt odolný voči živočíšnym tukom, materiál nepúšťajúci farbu.S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie).	☐
Vysokotlaková hadica potravinárska 400 bar, 20 m, Ø 8, AVS prípojka pištole	22	6.391-886.0	Priemer 8	400 bar	20 m				☐
Špeciálne hadice									
Vysokotlaková hadica, 1,5 m, Ø 8, vrát. pripojovacích dielov, zahnutý vývod	23	6.388-886.0	Priemer 8	400 bar	1,5 m			Spojovacia hadica v kvalite Longlife s 2x M22 x 1,5, s uhlovou prípojkou na jednej strane.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS

1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok						
VT pištoľ Servopress s vložkou Softgrip									
VT pištoľ Easy Press s vložkou softgrip	1	4.775-463.0						VT pištoľ Easy Press, VT hadice priemer 6 / priemer 8 s nástrčným systémom Swivel, priemer 11 mm	■
Ručné striekacie pištole									
VT pištoľ High End	2	4.775-823.0						Ručná striekacia pištoľ High End s optimalizovaným prietokom. Nízke straty tlaku aj pri prietokoch vody do 2.500 l/h. Robustnosť a dlhá životnosť pre profesionálne používanie. Materiály vhodné na použitie v potravinárstve a odolné voči morskej vode ponúkajú tie najlepšie predpoklady pre použitie v potravinárstve a v priemysle. Prípojka pre VT hadice M 22 x 1,5.	□
Rýchlospojka									
Rýchlospojka	3	6.401-458.0						Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nastavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nastavca. S vnútorným závitom M22 x 1,5.	□
Nástrčný systém	4	6.401-459.0						Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458. S vonkajším závitom M22 x 1,5.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS

1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo							
Trysky s tromi možnosťami prestavenia									
Dreifachduese nur fuer Ersatz 035	1	4.767-212.0	300 bar	35					■
Rotačná tryska									
Rotačná tryska	2	4.767-022.0	180 bar	35				Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd - 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžkumax. 180 bar/18 MPa, 60	■
Rotorduese kpl. nur fuer Ersatz 035	3	4.767-230.0	180 bar	35					□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS

1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo		Dĺžka					
Otočné pracovné nadstavce									
Pracovný nadstavec 850 mm, otočný	1	4.760-663.0	300 bar	840 mm				Pracovný nadstavec, 850 mm, otočný, ergonomický	■
Pracovný nadstavec 600 mm, otočný	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec 1 050 mm, otočný	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec 1 550 mm, otočný	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec 2 050 mm, otočný	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec									
Pracovný nadstavec Vibrasoft	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm				Pružinovo uložený 360° úchyt znižuje vibrácie pracovného nadstavca a tým aj telesné zaťaženie používateľa, napr. pri práci s rotačnou tryskou.	□
Uhlový pracovný nadstavec									
Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov	7	4.760-073.0						S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet, antikoro	□
Pracovný nadstavec na podvozky									
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	8	4.760-245.0		700 mm				Pojazdný; na efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikor. Bez VT trysky.	□
Pracovný nadstavec									
Pracovný nadstavec 250 mm, neotáčavý	9	4.760-667.0		250 mm				Antikorový s ručným závitovým spojom, neotočný. V spojení s predĺženou pištoľou	□
Dvojité pracovný nadstavec									
Dvojité pracovný nadstavec 960 mm	10	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie mašalí).	□
Čistič strešných žlabov									
Pracovný nadstavec na čistenie žlabov	11	2.642-305.0						Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS

1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok		Priemer			
Plošný čistič FR Classic								
	1	2.643-476.0						☐
Plošný čistič FR Venturion								
FRV 30	2	2.642-999.0						☐
Plošný čistič FR 30								
FR 30	3	2.642-997.0			300 mm			☐
Plošný čistič FR 30 ME								
Plošný čistič FR 30 ME	4	2.640-355.0			300 mm		Kvalitný plošný čistič s antikorovým krytom odolný voči horúcej vode. 2-násobné keramické uloženie, otočné kolieska nezanechávajúce stopy, integrovaná prípojka sacej hadice na odsávanie striekacej vody. Najlepšie vhodný na čistenie interiéru a pre potravinárstvo. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Súprava trysiek špecifická pre stroj								
Súprava trysiek pre plošný čistič	5	2.640-401.0	500-650 l/h				Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (500 až 650 l/h).	☐
Špecifické súpravy trysiek pre FR Classic								
	6	2.885-313.0		34				☐
Plošný čistič FRV 30 ME								
FRV 30 ME	7	2.642-911.0						☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS

1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo							
Spojka									
Hadicová spojka	1	4.403-002.0						Na spájanie a predlžovanie VT hadíc, prípojka 2 x M 22 x 1,5 m, mosadz s gumenou ochranou.	☐
Spojovací kus									
Objímka trysky / závitové hrdlo	2	4.402-022.0						Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pístol (so závitovým spojom trysky) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.	☐
Spojovacie diely									
	3	6.987-705.0							☐
Adaptéry									
Adaptér M22 - nástrčný systém Swivel	4	4.424-004.0						M22 x 1,5 vnútorný závit a nástrčný systém Swivel. Na predĺženie VT hadíc s nástrčným systémom Swivel alebo na prevádzku teleskopického pracovného nadstavca s VT hadicou s nástrčným systémom Swivel.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS

1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo							
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)									
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)	1	4.762-010.0						Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku.	☐
	2	4.762-022.0						Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. Bez regulácie prietoku.	☐
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie									
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 035	3	2.638-526.0	35					Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.762-010/-022.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS

1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo		Priemer				
Hadica na čistenie potrubia, men. svetl. 6								
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 20 m	1	6.390-028.0	120 bar					Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 30 m	2	6.390-029.0	120 bar					
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 20 m, 250 bar	3	6.390-030.0	250 bar					
Tryska na čistenie potrubia								
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 25 / 040	4	6.415-944.0		40	25 mm			Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 30 / 040	5	6.415-946.0		40	30 mm			Rotujúci bodový prúd vody uvoľní smerom dopredu aj najnepoddajnejšie znečistenie. Tri prúdy smerom dozadu zabezpečujú potrebný posuv ako aj pohodlnú manipuláciu.
Rotačná tryska na čistenie potrubia D 35 / 040	6	6.415-948.0		40	35 mm			
Tryska na čistenie potrubia	7	5.763-015.0		55	16 mm			S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 16 mm
	8	5.763-017.0		50	30 mm			S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 3 x 30° dozadu, Ø 30 mm
Rotujúca tryska na čistenie potrubia	9	6.415-428.0		50	16 mm			S vnútorným závitom, rôzne smery prúdu pre čisté, ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Otvory trysky sú nasmerované tak, že sa tryska spolu s hadicou sama vtahuje do potrubia. S prípojkou R 1/8" pre montáž na hadicu na čistenie potrubia. 4 rotujúce prúdy

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS

1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok						
Penovacia súprava Inno									
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	1	2.640-151.0						Vysokotlakový penovací systém na použitie s mobilnými a stacionárnymi HD / HDS strojmi na čistenie a dezinfekciu. Dvojité pracovný nadstavec s penovacou tryskou a prepínanie na VT prúd na oplachovanie atď., VT injektor čistiaceho prostriedku s presným dávkovacím ventilom 0-5 %. Sady trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	☐
Penovacia súprava Easy									
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	2	2.640-691.0						VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/ HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec a VT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	☐
Sada trysiek ku sade Inno/Easy									
Súprava trysiek 055 k súpravám Inno / Easy 500 - 600 l/h	3	2.640-870.0	500-600 l/h					Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.	☐
Nadstavbová súprava - penovacia tryska									
Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"	4	2.637-926.0						Na dávkované nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predlžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS

1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Dĺžka						
Hadicový bubon, automatika									
Hadicový bubon, automatika, 20 m, lakovaný	1	2.639-919.0	20 m					Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu	☐
Otočný držiak	2	2.639-931.0						Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s VT hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.	☐
Hadicový bubon, automatika, 20 m, antikoro	3	6.391-421.0	20 m					Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (antikoro)	☐
Automatický hadicový bubon práškovo lakovaná oceľ / plast	4	6.392-975.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐
Automatický hadicový bubon antikoro / plast	5	6.392-965.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS

1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Dĺžka	Priemer					
Obmedzovač zapínacieho prúdu									
Obmedzovač zapínacieho prúdu	1	2.637-495.0						Na redukciu zapínacieho prúdu pri jednofázovom striedavom prúde a na ochranu poistky vedenia.	☐
Geka spojka									
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	2	6.388-455.0						s hadicovou koncovkou	☐
Geka spojka s vnútorným závitom, R 3/4"	3	6.388-473.0						s vnútorným závitom	☐
Sací filter									
Sací filter so spätným ventilom	4	4.730-012.0						Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.	☐
Jemný vodný filter									
Jemný vodný filter, s adaptérom	5	4.730-102.0						Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	☐
Hadica na prívod vody									
Hadica na prívod vody	6	4.440-038.0	7,5 m					priemer 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	☐
Spätný ventil									
Spätný ventil	7	2.641-374.0						Aby sa pri podtlaku v potrubí nedostal čistiaci prostriedok do vodovodnej siete. - odolný voči horúcej vode do 80 °C- testovaný podľa IEC 60335-2-79- zabudovaná poistka proti netesnosti	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS

1.520-129.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok						
Rotujúca umývacia kefa									
Rotujúca umývacia kefa pre stroje <800 l/h, štetiny z prírodného vlasu	1	4.762-560.0	500-800 l/h					Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	☐
Waschbuerste rotierend	2	4.762-561.0	500-800 l/h						☐
Násuvná umývacia kefa									
Násuvná umývacia kefa	3	4.762-497.0						Upevnenie pomocou svorky priamo na dvojité alebo trojitú trysku stroja. Hodí sa pre nové dvojité a trojité trysky.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.

HD 5/12 C PLUS
1.520-129.0



		Objednávacie číslo								
Power tryska - uhol striekania 25°										
	1	2.884-521.0	250							☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ▲ Ako predĺžovacia hadica.